

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	GRANULATEUR OSCILLANT	N°	Inventaire
		A	1478

Granulateur - Sécheur à cuve oscillante

Constructeur : ZANCHETTA - ROMACO (Italie)

Modèle : ROTOLAB

Année : 1999

Numéro de série : V0519.01

Type et principe : Granulateur mélangeur à cuve oscillante. Process à l'air ou à l'azote possibles. Mise sous vide possible (Pompe à vide non incluse).

Capacité total de la cuve process : 2,7 litres

Volume utile de la cuve process: environ 2 litres

Régulation de la température produit électrique par double enveloppe (eau)

Plages de fonctionnement :

Agitateur 120/1200 rpm

Broyeur 6000 rpm

Température ambiante/100°C

Matériaux : cuve acier inox (nuance non confirmée)

Commande par terminal opérateur graphique et clavier. Cycles programmables.

Alimentation électrique : Mono 230 VAC 50 Hz. Puissance env. 2,5 kW maxi.

Alimentation pneumatique de commande : Air comprimé 6 Bar raccordement DN8

Alimentation gaz process : Air comprimé ou azote sec et déshuilé DN 6. 4/6 Bar 16 NI/mn

Dimensions hors-tout : 325 (785 oscillation en marche) x 1100 x 800 mm

Documentation : Manuels opérateur et maintenance. Plans et schémas.

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	GRANULATEUR OSCILLANT	N°	Inventaire
		A	1478

Granulator – Dryer with oscillating tank

Manufacturer: Zanchetta – Romaco (Italia)

Model: Rotolab

Year: 1999

Serial number: V0519.01

Type and principle: Granulator-mixer with oscillating tank. Works with air or nitrogen.

Vacuum setting possible (supplied without vacuum pump)

Process tank total volume 2,7 liters

Process tank working volume approx. 2 liters

Product temperature regulation: double-jacket (water)

Agitator speed: 120 / 1200 rpm

Crusher: 6000 rpm

Temperature range: ambient to 100 °C

Tank material: stainless steel, grade N/A

Graphic operator terminal + keyboard / Programmable cycles

Power supply: 1-ph 230 VAC 50 Hz / Power max approx. 2,5 kW

Pneumatic supply: compressed air 6 bar, connection ND 8

Process gas supply: compressed air or nitrogen, dry and oil free, ND 6, 4 to 6 bar, 16 Nl/mn

Overall dimensions: 325 (785 when oscillating) x 1100 x 800 mm

Documentation: operator manual, maintenance manual, drawings and diagrams

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	GRANULATEUR OSCILLANT	N°	Inventaire
		A	1478



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	GRANULATEUR OSCILLANT	N°	Inventaire
		A	1478

