

INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	CUVE INOX MOBILE 335 LITRES	N°	Inventaire
		A	625

Cuve inox mobile 335 litres

Fabricant : 3C France

Année : 2007

Numéro de série : 8318

Matériaux : Construction intégrale en acier inoxydable AISI 316L.

Utilisation en préparation stérile.

Volume total : 335 litres

Volume utile : 300 litres

Cuve de forme cylindrique avec couvercle plat en sommet GRC.

Dimensions hors-tout (l x p x h) : environ 800 x 800 x 1650 mm / Poids : 173 kg

Cuve :

- Intérieur électropoli Ra < 0,8 µm. extérieur brossé satiné.
- Fond GRC équipé d'un orifice de vidange de type NA Connect et d'une vanne Novasip 1"1/2. Tuyau de vidange Dia 48 monté sur clamp.
- Montage de la cuve sur châssis inox à 4 roulettes pivotantes dont 2 freinées (Inox/polyamide blanc).
- Isolation thermique simple par laine de roche (pas de double enveloppe chauffante).
- Pression de service de la cuve : -1/+2 bar
- Température de service min/max : 2 °C / 115 °C
- Pression d'épreuve de la cuve : 3,5 bar
- 1 port type NA Connect 2" pour accueil Novaseptum (bouché par clamp Dia 51).
- 1 port type Ingold incliné DN 25 pour instruments de mesure ou robinetterie (non fournis).

Équipement du couvercle :

- Couvercle démontable avec fixation par vis étoile inox.
- 3x Piquage 1"1/2 sur clamp Dia 51.
- 2x Piquage 1" sur clamp Dia 51.
- 1x Piquage 2"1/2 pour buse de lavage sur clamp Dia 77.
- 1x Hublot verre/borosilicate DN80 type Metaclamp.
- 3 anneaux de levage et 2 poignées de manutention.

Documentation :

- Dossier constructeur complet.
- Tous certificats (matière, étalonnage, etc.).
- Certificat CE.



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	CUVE INOX MOBILE 335 LITRES	N°	Inventaire
		A	625

335 liters stainless steel mobile tank

Manufacturer: 3C France

Year: 2007

Serial Number: 8318

Material: entirely in AISI 316L stainless steel

Use: sterile preparation

Total volume: 335 liters

Working volume: 300 liters

Cylindrical tank, flat lid with GRC top

Overall dimensions (l x d x h): approximately 800 x 800 x 1650 mm / Weight: 173 kg

Tank:

- Interior: electropolished $Ra < 0,8 \mu m$ / Exterior: polished brushed
- GRC bottom equipped with a NA connect drain hole and a Novasip 1"1/2 valve. Dia 48mm drain pipe mounted on clamp.
- Tank mounted on a stainless steel chassis with 4 swivel wheels (stainless steel/polyamide), 2 of them being equipped with a brake
- Simple thermal isolation: stone wool (no heating double jacket)
- Tank working pressure: -1 / +2 bar
- Working temperature min/max: 2°C / 115°C
- Tank test pressure: 3,5 bar
- 1 NA connect 2" port, for receiving a Novaseptum (capped by a dia 51 clamp)
- 1 DN25 inclined Ingold port, for measuring instruments or valves (not included)

Lid equipment:

- Removable lid, with stainless steel star screw fixation
- Three 1"1/2 connections, on dia 51 clamp
- Two 1" connections, on dia 51 clamp
- One 2"1/2 connection for washing nozzle, on dia 77 clamp
- One sight glass: DN80 metaclamp, in borosilicate glass
- Three lifting rings and two carrying handles

Documentation:

- Complete manufacturer information folder
- All certificates: materials, calibration, etc.
- EC certificate



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	CUVE INOX MOBILE 335 LITRES	N°	Inventaire
		A	625



INGENNEO

Négoce équipements d'occasion

Fiche Machine	CUVE INOX MOBILE 335 LITRES	N°	Inventaire
		A	625

